

Fieldpiece®

INSTRUMENTS

Brosjyre om Right Stuff



Nye produkter

JL3LC	Stor rørklemmeføler (3/4" - 4 1/8")	3
TC48	Stor rørklemme kablet (3/4" - 4 1/8")	3
VP67EU	RunQuick -vakuumpumpe 6 CFM	3
VP87EU	RunQuick -vakuumpumpe 8 CFM	3
VPX7EU	RunQuick -vakuumpumpe 10 CFM	3
MG44INT	Trådløst vakuummeter	3
DR58EU	Lekkasjesøker, oppvarmet diode	3
DR82EU	Lekkasjesøker, infrarød	3

Right Stuff-program

SM380VINT	Trådløs digital 3-veis manifold	4
SM480VINT	Trådløs digital 4-veis manifold	4
JL3KH6INT	Job Link-følere (Trykk og temperatursett inneholder 2x JL3PCINT, 2x JL3RHINT, 2x JL3PRINT)	4
JL3LC	Stor rørklemmeføler (3/4" - 4 1/8")	4
TC48	Stor rørklemme kablet (3/4" - 4 1/8")	4
JL3KM2INT	Job Link-manometersett (inneholder 2x JL3MNINT)	4
MR45INT	Tømmeaggregat	5
SRS3	Job Link-kuldemedievækt med fjernkontroll	5
VP67EU	RunQuick -vakuumpumpe 6 CFM	5
VP87EU	RunQuick -vakuumpumpe 8 CFM	5
VPX7EU	RunQuick -vakuumpumpe 10 CFM	5
OIL8X3	Vakuumpumpeolje 237 ml (8 oz) x 3 (inneholder 4-pakning)	5
OIL32	Vakuumpumpeolje 946 ml (32 oz) (inneholder 6-pakning)	5
OIL128	Vakuumpumpeolje 3,8 liter (inneholder 4-pakning)	5
MG44INT	Trådløst vakuummeter	5
SC260	Kompakt strømtang/multimeter	6
SC480	Job Link-strømtang/multimeter	6
SC680	Job Link-strømtang/multimeter med vridbar klemme	6
SMG5	MegOhm-måler (Megger)	6
DR58EU	Lekkasjesøker, oppvarmet diode	6
DR82EU	Lekkasjesøker, infrarød	6
SCL2EUR	Lekkasjesøker for CO2	6
ST4	Dobbelt termometer	7
SPK3	Termometer med IR-og sammenleggbare tempføler	7
BG36	HVACR inspeksjonsverktøyveske	7
BG44	HVACR serviceverktøyveske	7
STA2	Multi-Anemometer for måling i kanal	7
LT17A	Digitalt multimeter	7

ENTRADE AS
Gamle Drammenvei 94 B
N-3420 LIERSKOGEN
post@entrade.no
+47 32 22 08 00
www.entrade.no



Vakuumpumper

Pumpeinnovasjon.
VPX7EU / VP87EU / VP67EU

- De beste kapasitetene i klassen VPX7EU 283 l/min, VP87EU 226 l/min og VP67EU 170 l/min som får jobben gjort raskt. Alle tre pumpene er lette og bærbare.
- RunQuick™ Oil Change System gjør det mulig med oljeskift under drift – du trenger ikke å slå av pumpen, og du vil ikke miste vakuüm.
- Massivt bakgrunnsbelyst oljereservoar lar deg tydelig se tilstanden på oljen og driften av systemet, samt nytt avtakbart vindu for rengjøring.
- Holdbare, solide pumper med en sterk base og et lite fotavtrykk eliminerer søl. Enkel å bruke, 4 linjeporter som holder orden på slangene og gir en oversiktlig arbeidsplass.

Lekkasjesøker, infrarød

Nøyaktig og kraftig lekkasjesøker.
DR82EU

- Stor LCD-skjerm med lys
- Kompakt og kraftig hoveddel
- 10 års sensorlevetid
- Detekterer kuldemedie ned til 0,03 oz/år (<1gram/år)
- Detekterer KFK, HFK, HKFK HFO og blandinger
- Opplyst spiss, høy pipelyd
- 10 timers batterilevetid
- Oppladbar med USB-C



Store rørklemmer

Den største klemmen noensinne.

JL3LC – Job Link®-system stor rørklemme / TC48 – stor rørklemme

- Kan brukes på rør mellom 3/4" til 4 1/8"
- Perfekt for kommersielle og kjøleinstallasjoner
- Enhåndsbetjening
- Patentert Rapid Rail™-sensor
- 300 meter Trådløs rekkevidde
- Kommuniserer med Job Link-appen

Trådløst vakuümeter

Robust, nøyaktig og trådløs.
MG44INT

- Tre måter å bruke på: 1) Job Link®-system, 300 meters trådløs rekkevidde, 2) SMAN® kuldemediemanifold eller 3) På egen hånd
- Displayet viser 1) stolpediagram, 2) Microns og 3) Microns pr minutt
- IP54-klassifisert værbestandig
- Robust overstøpt konstruksjon



Lekkasjesøker, oppvarmet diode

Nøyaktig og kraftig lekkasjesøker.
DR58EU

- Stor LCD-skjerm med lys
- Kompakt og kraftig hoveddel
- 300 timers sensorlevetid
- Detekterer kuldemedie ned til 0,03 oz/år (<1gram/år)
- Detekterer KFK, HFK, HKFK HFO og blandinger
- Opplyst spiss, høy pipelyd
- 18 timers batterilevetid
- Oppladbar med USB-C





SMAN® Digital servicemanifold
Tøffere, kraftigere og mer bruksklar enn noensinne.
SMAN380VINT, SMAN480VINT

- Super kraftig konstruksjon
- Datalogging
- Temperaturkompensert systemtetthetstest
- Sender og mottar trådløse avlesninger
- Beskyttede termoelementuttak for rør- og utetemperaturer
- R32-klar
- IP54-klassifisert værbestandig

Store rørklemmer

JL3LC – Job Link®-system stor rørklemme / TC48 – stor rørklemme

- Kan brukes på rør mellom 3/4" til 4 1/8"
- Perfekt for kommersielle og kjøleinstallasjoner
- Enhåndsbetjening
- Patentert Rapid Rail™-sensor
- 300 meter Trådløs rekkevidde
- Kommuniserer med Job Link-appen



Job Link®-system trykk- og temperatursett

Raske servicesjekker blir raskere og grundigere.
JL3KH6INT

- Inneholder 2 trådløse rørklemmer (JL3PCINT), 2 trykksonder (JL3PRINT) og 2 psykrometre (JL3RHINT). (kan kjøpes separat)
- Alle med 300 meters trådløs rekkevidde
- Kobler til Job Link®-system-appen eller SMAN® kjølemiddelmannifold
- Raske og nøyaktige temperaturer med Rapid Rail-teknologi
- Trykkene kalibreres automatisk i alle høyder
- Konfigurerbare psykrometre med fleksibel føler og glidemagnet





Vakuumpumper

Pumpeinnovasjon.
VPX7EU / VP87EU / VP67EU

- De beste kapasitetene i klassen VPX7EU 283 l/min, VP87EU 226 l/min og VP67EU 170 l/min som får jobben gjort raskt. Alle tre pumpene er lette og bærbare.
- RunQuick™ Oil Change System gjør det mulig med oljeskift under drift – du trenger ikke å slå av pumpen, og du vil ikke miste vakuum.
- Massivt bakgrunnsbelyst oljereservoar lar deg tydelig se tilstanden til oljen og driften av systemet, samt nytt avtakbart vindu for rengjøring.
- Holdbare, solide pumper med en sterk base og et lite fotavtrykk eliminerer søl. Enkel å bruke, 4 linjeporter som holder orden på slangene og gir en oversiktlig arbeidsplass.

Trådløst vakuummeter

Kraftig, nøyaktig og trådløs.
MG44INT

- Tre måter å bruke på: 1) Job Link®-system, 300 meters trådløs rekkevidde, 2) SMAN® manifold eller 3) For seg selv
- Displayet viser 1) stolpediagram, 2) Microns og 3) Microns pr. minutt
- IP54-klassifisert værbestandig
- Kraftig overstøpt konstruksjon



Digitalt tømmeaggregat

En ny måte å jobbe på.
MR45INT

- Minimerer væskeslag og maksimerer dampgjenvinning
- Enkel tilgang til porter
- Vannbestandig for å tåle direkte regn
- R32-klar



Trådløs kuldemedievekt

Heavy Duty.
SRS3

- Trådløs tilkobling til både Job Link®-system-appen og trådløse manifolder (SM380V og SM480V)
- 114 kg kapasitet
- Vannbestandig
- Automatisk avstengning
- 200 timers batterilevetid på plattformen
- Separat ekstern skjerm med 80 timers batterilevetid



Vakuumpumpeolje

OIL8X3 / OIL32 / OIL128

- Utviklet for Fieldpiece-vakuumpumper
- Tre størrelser: 3 beholdere med 237 ml, en liten flaske med 946 ml og en stor flaske med 3,8 liter.

Lekkasjesøkere

Nøyaktig og kraftige lekkasjesøkere.
DR58EU / DR82EU

- DR58EU, Lekkasjesøker med oppvarmet diode. 300 timers sensorlevetid og 18 timers batterilevetid
- DR82EU, Lekkasjesøker, infrarød. 10 års sensorlevetid og 10 timers batterilevetid
- Stor LCD-skjerm med lys
- Kompakt og kraftig hoveddel
- Detekter kjølemiddel ned til 0,03 oz/år (1g/a)
- Detekterer KFK, HFK, HKFK, HFO og blandinger
- Opplyst spiss, høy pipelyd



Lekkasjesøker for CO2

Finn CO2-lekkasjer. Raskt.
SCL2EUR

- Detekterer endringer i kuldemediet for utmerket respons i forurensede miljøer
- Holdbar sensor som varer i opptil 10 år
- Tre sensitivetsnivåer, ned til 6 g per år
- Oppladbart litiumbatteri



Digital Megohm-måler

Evaluer kompressorisolasjon.
SMG5

- 1000 V DC spenningskilde
- Mål opptil 2000 megohm
- LCD-skjerm med lys



Kompakt strømtang/multimeter

Ikke bare for småjobber.
SC260

- 400 A
- True RMS
- Volt vekselstrøm/likestrøm
- Temperatur
- Sterk bakgrunnsbelysning



Strømtang/multimeter med dobbelt display

Én måler til hvert system.
SC480

- 600 A
- Trådløs direkte til Job Link®-systemet
- Lavpassfilter for VFD-systemer
- Molex-testledninger for små kretser
- Test 3-fase med to ledninger
- Sikkerhet CAT IV-600V/CAT III-1000V



Strømtang/multimeter med vridbar klemme

Kraftig. Dyktig. Trådløs
JL3KM2

- 600 AC/DC
- Trådløs direkte til Job Link®-systemet
- Lavpassfilter for VFD-systemer
- Molex-testledninger for små kretser
- Test 3-fase med to ledninger
- Sikkerhet CAT IV-600V/CAT III-1000V



Dobbelt termometer type K ST4

- To tempfølere av K-type inkludert
- Godtar alle tempfølere av K-type
- Oppløsning på 0,1 grader
- Separate MIN/MAX og HOLD-knapper
- Enkel feltkalibrering



Anemometer for kanal Analyser luftstømmen. STA2

- Kontrollerer luftbalansering med rask responstid
- Minimerer turbulenseffekten
- Rask og nøyaktig testing inne i kanal
- 96 cm teleskopisk sonde for kanal
- Dobbelt display viser en kombinasjon av sanntids CFM, lufthastighet eller temp

Termometer Kompakt type K infrarød Temperatur på farten. SPK3

- Flott for å raskt vurdere et system
- Sammenleggbare føler for luftstrøm
- 8:1 IR for overflatetemperaturer og omgivelsestemperaturer
- Egnet for raske målinger i kanal
- Beregner raskt T1 – T2 på tvers av både føler og IR



Digitalt multimeter Alle elsker klassikeren. LT17A

- Temperatur opptil 760 °C
- 400 AAC med medfølgende klemme
- Kapasitans opptil 200 MFD
- Mikroampere for flammedietest
- Frekvens for motoroppsett



Inspeksjonsverktøy- veske Møt din nye veske. BG36

- Hurtiglåsende magnetisk lukking
- Isolerte lommer for testinstrumenter
- Værbeskyttet, robust bunn
- Kompakt robust design



Serviceverktøyveske Akkurat stor nok. BG44

- Robust, forhøyet stativ for håndverktøy
- Polstrede lommer for å beskytte målere
- Magnetskuff
- Enkel og bærebare med seg
- Kompakt og kraftig design





Ta kontakt med oss!

**ENTRADE AS
Gamle Drammenvei 94 B
N-3420 LIERSKOGEN
post@entrade.no
+47 32 22 08 00
www.entrade.no**



Tools HVACR Pros Trust