



VARMEKABEL MED TERMOSTAT OG STØPSEL



VARMEKABEL FOR DRENERINGSRØR OG DRENERINGSLØSNINGER VK50TP2 – VK100TP4 – VK150TP6

Varmekabelen leveres ferdig til bruk med termostat og støpsel. Termostaten slår inn ved $3^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Tilførselsdelen er 2 meter kald. Varm del har en effekt på 25W/meter. Kabelen må kun være i kontakt med materialer som tåler temperaturer over 65°C over tid.

Kablene er produsert etter standardene:

IEC 60800-2209

EN 61000-6-:2007

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/

Bestillingsnummer:	VK50T2P	VK100T4P	VK150T6P
--------------------	---------	----------	----------

Varm lengde:	2 m	4m	6m
--------------	-----	----	----

Total lengde:	4m	6m	8m
---------------	----	----	----

Maksimal overflatetemperatur v/ 20°C : 60°C

IP-Klasse: IP44

Kabeldiameter tilførsel: 0,75mm²

Lagervare



Gamle Drammenvei 94

3420 LIERSKOGEN

www.entrade.no - 32220800- post@entrade.no